

CIMENTOL C

PEINTURE HYDROFUGE D'ISOLATION PHASE SOLVANT FONDS HUMIDES - INTERIEUR/EXTERIEUR



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Haute performance d'accrochage sur tous supports
- Haut pouvoir **anti-salpêtre** et **hydrofugeant**
- Sèche en atmosphère humide
- Grande résistance à l'usure et à l'agression climatique
- Grande facilité d'emploi
- Prête à l'emploi

DOMAINE D'UTILISATION

CIMENTOL C est une peinture hydrofuge par excellence, particulièrement destinée à la mise en peinture des ciments, bétons, plâtres, briques et fibrociments. Son application peut se faire sur fond humide à condition que celui-ci soit dur et non friable.

Cette qualité essentielle la destine particulièrement aux établissements travaillant en atmosphère humide tels que : malteries, distilleries, chais à vin, frigorifiques, etc.

CIMENTOL C possède une bonne résistance à l'usure, aux actions alcalines ou acides des ciments et plâtres, aux hydrocarbures aliphatiques saturés, à l'eau de mer et à l'air salin.

CIMENTOL C permet de résoudre le problème de collage de papiers peints sur murs humides. Après application de une ou deux couches de **CIMENTOL C** suivant le degré d'humidité, on pourra étendre le papier peint en encollant également la surface murale au moment de la pose.

Pour tout autre support : demander conseil aux **Peintures Cimentol** sur info@cimentol.fr

MODE OPERATOIRE

CIMENTOL C est prêt à l'emploi.

1. Préparation du fond

Le support doit être soigneusement préparé, soit par brossage, lessivage, ou décapage des anciennes peintures, élimination des graisses à l'aide de solvant approprié. (préparation conforme aux DTU 59.3)

2. Utilisation de **CIMENTOL C**

Rouleau, brosse ou pistolet (dilué à 5 ou 10% de white-spirit) ; une couche avant finition

DONNEES TECHNIQUES

- Aspect Mat lisse
- Couleur blanc
- Composant principal glycérophtalique
- Conditionnement 1 L - 3 L - 15 L
- Consommation 5 à 6 m²/L
- Densité 1.65
- Destination Intérieur / extérieur
- Temps de séchage hors poussière : 30 minutes
Sec : 8 heures
recouvrable : 20 heures
- Température ambiante de travail 10°C à 35°C
- Dilution white-spirit
- Stockage Tenir à l'abri des fortes chaleurs et du gel
- Matériel d'application rouleau , brosse, pistolet airless
- Nettoyage du matériel white-spirit
- Taux de COV <300 gr/L
- Classification AFNOR famille I classe 4 a
- Fiche de données sécurité disponible par fax ou Internet à www.cimentol.fr

PRECAUTIONS

Sécurité/hygiène : inflammable ; conserver hors de la portée des enfants.

Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Produit réservé à l'usage professionnel uniquement.

OBSERVATIONS

La norme NF P 74 - 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports.

Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.